



**DATOS TÉCNICOS**

**Suministro:**  
Cremóna, lengüeta y caballete fabricados en acero al carbono. Manilla, casquillo de fijación para candado, tuerca y cilindro inyectados en zamak.

**Acabado:**  
Cremóna, lengüeta, tuerca y soporte galvanizados trivalentes blancos. Manilla, fijación para candado y casquillo cromados o pintados en negro.

**Montaje:**  
Fijación mediante tuerca o caballete soldado a la puerta.

**Accesorios:**  
Llaves (Pág11 y 16).  
Varillas cuadradas o redondas

**Nota:**  
Para cierres con cilindro yale la llave se retira en posición de cerrado y abierto. Estándar de suministro: Puertas que se abren de izquierda a derecha.

Para inversión de cremóna es necesario realizar el procedimiento como se indica en la pág. 94. Cierre con cilindro yale viene con 1 llave (combinación STD Tasco). Diferentes combinaciones bajo consulta. Producto suministrado sin candado.

	PROFUNDIDAD DE LA SOLAPA PLEGADA (A)	(D)	CILINDRO YALE C/APERTURA DERECHA	CILINDRO YALE C/APERTURA IZQUIERDA	SIN LLA VE C/APERTURA DERECHA	SIN LLA VE C/APERTURA DERECHA
CROMADO	C/LENGÜETA					
	20 mm	11 mm	21024	21032	21012	25812
	26 mm	17,5 mm	21026	21034	21022	25814
	S/LENGÜETA					
	20 mm	11 mm	21040	21048	22012	25808
	26 mm	17,5 mm	21042	21050	22022	25810
NEGRO	C/LENGÜETA					
	20 mm	11 mm	21028	21036	21011	25865
	26 mm	17,5 mm	21030	21038	21021	25867
	S/LENGÜETA					
	20 mm	11 mm	21044	21052	22011	25861
	26 mm	17,5 mm	21046	21054	22021	25863