



DATOS TÉCNICOS

Suministro:
 Cremona, caballete y lengüeta fabricados en acero al carbono. Manilla, casquillo, tuerca y cilindro inyectados en zamak.

Acabado:
 Cremona, lengüeta, tuerca y soporte galvanizados trivalentes blancos. Manilla y casquillo cromados o pintados en negro.

Montaje:
 Fijación mediante tuerca o caballete soldado a la puerta.

Accesorios:
 Llaves (Pág11 y 16).
 Varillas cuadradas o redondas

Nota:
 Para cierres con cilindro yale la llave se retira en posición de cerrado y abierto. Estándar de suministro: Puertas que se abren de izquierda a derecha. Para inversión de cremona es necesario realizar el procedimiento como se indica en la pág. 94. Cierre con cilindro yale viene con O1 llave (combinación STD Tasco). Diferentes combinaciones bajo pedido.

	PROFUNDIDAD DE LA SOLAPA PLEGADA (A)		CON LLAVE YALE	SIN LLAVE
	(A)	(D)		
CROMADO	C/LENGÜETA			
	20 mm	11 mm	21122	21102
	26 mm	17,5 mm	21162	21142
	S/LENGÜETA			
	20 mm	11 mm	22122	22102
	26 mm	17,5 mm	22162	22142
NEGRO	C/LENGÜETA			
	20 mm	11 mm	21121	21101
	26 mm	17,5 mm	21161	21141
	S/LENGÜETA			
	20 mm	11 mm	22121	22101
	26 mm	17,5 mm	22161	22141