



Suministro:

Cremona, soporte (caballete) y lengüeta fabricados en acero. Manilla y placas (escudos) inyectadas en poliamida reforzada con fibra de vidrio y aditivo UV. Cilindro y tuerca inyectados en zamak. Eje de accionamiento fabricado en zamak o acero carbono.

Acabado:

Cremona, soporte (caballete), lengüeta, eje y tuerca con zincado trivalente blanco. Manilla y placa (escudo) en poliamida negra. Cilindro cromado.
Montaje:
 Fijación mediante tuerca o soporte (caballete) soldado en la puerta.

Apertura:

Derecha / izquierda.
Cremona con lengüeta: reposicionando la palanca interna.
Cremona sin lengüeta: invirtiendo la caja de la cremona.

Observación:

Para los cierres con cilindro tipo Yale, la llave solo puede retirarse en posición cerrada.

PROFUNDIDADE DA ABA DOBRADA (A)

(D)



MIOLO YALE



MIOLO TRIÂNGULO



MIOLO QUADRADO



MIOLO UNIVERSAL



MIOLO CASTELO



MIOLO FENDA

C/ LINGUETA

20 mm 11,0 mm
 26 mm 17,5 mm

21500
 21600

21520
 21620

21540
 21640

21530
 21630

21510
 21610

21580
 21680

S/ LINGUETA

20 mm 11,0 mm
 26 mm 17,5 mm

22500
 22600

22520
 22620

22540
 22640

22530
 22630

22510
 22610

22580
 22680

C/ LINGUETA

20 mm 11,0 mm
 26 mm 17,5 mm

21511
 21617

21521
 21627

21541
 21647

21531
 21637

21551
 21657

21581
 21687

S/ LINGUETA

20 mm 11,0 mm
 26 mm 17,5 mm

22511
 22617

22521
 22627

22541
 22647

22531
 22637

22551
 22657

22581
 22687