



Furação para montagem



B - Fenda = 19 mm
B - Triângulo, Quadrado e Universal = 7 mm

Acionamento:
- Miolo fenda = sentido horário
- Miosos triângulo, quadrado e universal.
Sentido anti-horário.



SUMINISTRO:

Buje, cilindro tipo ranura (fenda) y tuerca inyectados en zamak. Cilindros tipo triângulo, cuadrado, universal y lengüeta fabricados en acero.

ACABADO:

Cromado o pintado en negro. Buje, tuerca y lengüeta con zincado trivalente blanco.

Montaje:

Fácil instalación, sin necesidad de desmontar la lengüeta. Fijación mediante tuerca (torque recomendado de apriete: 2 a 2,5 N·m). Permite el ajuste preciso de la presión en el sellado de la puerta, mediante el giro del eje del cilindro en sentido horario..

OBSERVACIÓN:

Cierres con acabado negro para triângulo, cuadrado y universal: buje negro y cilindro cromado. Para ranura (fenda): buje y cilindro negros. Cierres con acabado cromado: bujes y cilindros cromados..

CROMADO

PRETO

MEDIDA DA LINGUETA AJUSTÁVEL (A)	MIOLO TRIÂNGULO	MIOLO QUADRADO	MIOLO UNIVERSAL	MIOLO FENDA
10 a 18 mm	23602	23612	23632	25488
20 a 28 mm	23652	23672	23682	25490
30 a 38 mm	23622	23642	23662	25492
40 a 48 mm	23692	23604	23614	25494
10 a 18 mm	23601	23611	23631	25489
20 a 28 mm	23651	23671	23681	25491
30 a 38 mm	23621	23641	23661	25493
40 a 48 mm	23691	23603	23613	25495