



OBS: Para furos 19,6 mm acrescentar o algarismo 9 no final do código.
Ex: 237029

Furação para montagem



Furação para montagem



Suministro:
Perilla, buje, cilindro y tuerca inyectados en zamak.
Lengüeta fabricada en acero con espesor de 3,8 mm.

Acabado:
Cromado o pintado en negro.
Tuerca y lengüeta con zincado trivalente blanco..

Montaje:
Fácil instalación, sin necesidad de desmontar la lengüeta.
Fijación mediante tuerca.

Observación:
Para los cierres con cilindro tipo Yale, la llave puede retirarse tanto en posición cerrada como abierta.

El cierre con cilindro tipo Yale incluye 1 llave (secreto bajo consulta).

Cierre con cilindro tipo Yale IP40; otros cilindros IP65.

	MEDIDA DA LINGUETA (A)	MIOLO YALE	MIOLO TRIANGULO	MIOLO QUADRADO	MIOLO UNIVERSAL	MIOLO CASTELO	MIOLO FENDA	MANOPLA L
CROMADO	15 mm	23752	23772	23792	23704	23724	23714	25038
	18 mm	23734	23744	23754	23764	23784	23774	25040
	20 mm	25028	25004	25010	25016	25034	25022	25042
	25 mm	23702	23722	23742	23732	23712	23782	25044
	30 mm	25030	25006	25012	25018	25036	25024	25046
	32 mm	23756	23766	23776	23786	23708	23796	25048
PRETO	15 mm	23751	23771	23791	23703	23723	23713	25251
	18 mm	23733	23743	23753	23763	23783	23773	25257
	20 mm	25237	25197	25207	25217	25247	25227	25259
	25 mm	23701	23721	23741	23731	23711	23781	25261
	30 mm	25239	25199	25209	25219	25249	25229	25267
	32 mm	23755	23765	23775	23785	23707	23795	25269