



**Novo:** Sistema FAST (regulagem rápida).  
Para sistema FAST, acrescentar a letra **F** no final do código. Ex: 25050F

### Suministro:

Perilla, buje, cilindro, tuerca y prolongador inyectados en zamak. Lengüeta fabricada en acero con espesor de 3,8 mm.

### Acabado:

Cromado o pintado en negro. Prolongador, lengüeta y tuercas con zincado trivalente blanco.

### Montaje:

Para montar el cierre en el panel y colocar la tuerca de fijación, dejar la contratuerca y la lengüeta en la posición indicada (posición de la tuerca y la lengüeta para montaje).

Para montar el cierre con "sistema FAST", retirar el tornillo (indicado en el dibujo).  
Para fijarlo, utilizar el torque especificado.

	MEDIDA DA LINGUETA AJUSTÁVEL (A)	MILO TRIANGULO	MILO QUADRADO	MILO UNIVERSAL	MILO CASTELO	MILO FENDA	MANOPLA
CROMADO	23 a 38 mm	25050	25058	25066	25090	25074	25098
	29 a 44 mm	25052	25060	25068	25092	25076	25100
	38 a 53 mm	25054	25062	25070	25094	25078	25102
	46 a 61 mm	25056	25064	25072	25096	25080	25104
PRETO	23 a 38 mm	25271	25287	25299	25339	25311	25351
	29 a 44 mm	25277	25289	25301	25341	25317	25357
	38 a 53 mm	25279	25291	25307	25347	25319	25359
	46 a 61 mm	25281	25297	25309	25349	25321	25361