



**SERIE TAIS CUBE**  
**TABLERO VACÍO**  
**CODIGO 550001**



MISURA	A	B	C
1	258	304	160
2	340	430	180
3	449	506	220
4	449	656	220
5	558	656	260
6	631	807	300
7	848	1058	350



### Ficha de datos

#### Características electricas

Clase de aislamiento	II
Tensión de aislamiento	1000 Vac - 1500 Vdc
Potencia disipada	53W

#### Estandares y Directivas

Aprobaciones y marcas	UKCA, CE, NYCE COLOMBIA
Directivas	2014/35/UE (LVD)

#### Características mecanicas

Material cuerpo	Resina Termoendurecible Palazzoli
Color	Gris RAL 7035
Ejecución	Pared
Tipo de puerta	CIEGA
Número y tipo de cierres	1 cierre clave de triángulo
N° módulos EN50022	-
Profundidad util interna	100
Grado de protección IP	IP66
Resistencia a impactos	IK10 segun IEC/EN 62262
Resistencia al hilo	960°C
Autoextinguible según UL94	V-0
Categoría de corrosión	-
Temp.amb. funcionamiento	Min: -30 °C ;Max: +90 °C
Temp.amb. almacenamiento	Min: -50 °C ;Max: +90 °C
Dimensiones	258X304X160 mm (WHD)
Dimensiones internas	200X250X100 mm
Peso neto	2,97 KG
Carga máxima permitida	Superficies de montaje: 10 kg; En las puertas: 10 kg; En la parte inferior: 10 kg

Estandares de referencia EN 62208:2011

Las imagenes son puramente indicativas. Palazzoli se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.