



SERIE TAIS CUBE
TABLERO VACÍO
CODIGO 550003



MISURA	A	B	C
1	258	304	160
2	340	430	180
3	449	506	220
4	449	656	220
5	558	656	260
6	631	807	300
7	848	1058	350



Ficha de datos

Características electricas

Clase de aislamiento	II
Tensión de aislamiento	1000 Vac - 1500 Vdc
Potencia disipada	138W

Estandares y Directivas

Aprobaciones y marcas	CE, UKCA, NYCE COLOMBIA
Directivas	2014/35/UE (LVD)

Características mecanicas

Material cuerpo	Resina Termoendurecible Palazzoli
Color	Gris RAL 7035
Ejecución	Pared
Tipo de puerta	CIEGA
Número y tipo de cierres	2 cierres clave de triángulo
N° módulos EN50022	-
Profundidad útil interna	160
Grado de protección IP	IP66
Resistencia a impactos	IK10 según IEC/EN 62262
Resistencia al hilo	960°C
Autoextinguible según UL94	V-0
Categoría de corrosión	-
Temp.amb. funcionamiento	Min: -30 °C ;Max: +90 °C
Temp.amb. almacenamiento	Min: -50 °C ;Max: +90 °C
Dimensiones	449X506X220 mm (WHD)
Dimensiones internas	390X450X160 mm
Peso neto	6,78 KG
Carga máxima permitida	En las puertas: 10 kg; Superficies de montaje: 30 kg; En la parte inferior: 30 kg

Estandares de referencia EN 62208:2011

Las imágenes son puramente indicativas. Palazzoli se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.