



**SERIE TAIS CUBE**  
**TABLERO VACÍO**  
**CODIGO 550006**



MISURA	A	B	C
1	258	304	160
2	340	430	180
3	449	506	220
4	449	656	220
5	558	656	260
6	631	807	300
7	848	1058	350



### Ficha de datos

#### Características electricas

Clase de aislamiento	II
Tensión de aislamiento	1000 Vac - 1500 Vdc
Potencia disipada	302W

#### Estandares y Directivas

Aprobaciones y marcas	NYCE COLOMBIA, CE, UKCA
Directivas	2014/35/UE (LVD)

#### Características mecanicas

Material cuerpo	Resina Termoendurecible Palazzoli
Color	Gris RAL 7035
Ejecución	Pared
Tipo de puerta	CIEGA
Número y tipo de cierres	2 cierres clave de triángulo
N° módulos EN50022	-
Profundidad útil interna	235
Grado de protección IP	IP66
Resistencia a impactos	IK10 según IEC/EN 62262
Resistencia al hilo	960°C
Autoextinguible según UL94	V-0
Categoría de corrosión	-
Temp.amb. funcionamiento	Min: -30°C ;Max: +90°C
Temp.amb. almacenamiento	Min: -50°C ;Max: +90°C
Dimensiones	631X807X300 mm (WHD)
Dimensiones internas	570X750X235 mm
Peso neto	14,75 KG
Carga máxima permitida	En la parte inferior: 60 kg; Superficies de montaje: 50 kg; En las puertas: 10 kg

Las imágenes son puramente indicativas. Palazzoli se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.