




SERIE TAIS CUBE
TABLERO EN
TERMOENDURECIDO
CODIGO 550035



MISURA	A	B	C
1	258	304	160
2	340	430	180
3	449	506	220
4	449	656	220
5	558	656	260
6	631	807	300
7	848	1058	350



Ficha de datos

Características electricas

Clase de aislamiento	II
Tensión de aislamiento	1000 Vac - 1500 Vdc
Potencia disipada	217W

Estandares y Directivas

Aprobaciones y marcas	CE, UKCA, NYCE COLOMBIA
Directivas	2014/35/UE (LVD)

Estandares de referencia EN 62208:2011

Características mecanicas

Material cuerpo	Resina Termoendurecible Palazzoli
Color	Gris RAL 7035
Ejecución	Pared
Tipo de puerta	TRANSPARENTE
Número y tipo de cierres	2 cierres clave de triángulo
N° módulos EN50022	96 (24x4)
Profundidad util interna	200
Grado de protección IP	IP66
Resistencia a impactos	IK10 segun IEC/EN 62262
Resistencia al hilo	960°C
Autoextinguible según UL94	V-0
Categoría de corrosión	-
Temp.amb. funcionamiento	Min: -30 °C ;Max: +70 °C
Temp.amb. almacenamiento	Min: -50 °C ;Max: +70 °C
Dimensiones	558X656X260 mm
Dimensiones internas	500X600X200 mm
Peso neto	9,91 KG
Carga máxima permitida	En la parte inferior: 50 kg; Superficies de montaje: 50 kg; En las puertas: 0 kg

Las imagenes son puramente indicativas. Palazzoli se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.