



SERIE TAIS CUBE
TABLERO VACÍO
CODIGO 550037



| MISURA | A | B | C |
|--------|-----|------|-----|
| 1 | 258 | 304 | 160 |
| 2 | 340 | 430 | 180 |
| 3 | 449 | 506 | 220 |
| 4 | 449 | 656 | 220 |
| 5 | 558 | 656 | 260 |
| 6 | 631 | 807 | 300 |
| 7 | 848 | 1058 | 350 |



Ficha de datos

Características eléctricas

| | |
|------------------------|---------------------|
| Clase de aislamiento | II |
| Tensión de aislamiento | 1000 Vac - 1500 Vdc |
| Potencia disipada | 506W |

Estandares y Directivas

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Aprobaciones y marcas | CE, NYCE COLOMBIA, UKCA |
| Directivas | 2014/35/UE (LVD) |

Estandares de referencia EN 62208:2011

Características mecánicas

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Material cuerpo | Resina Termoendurecible Palazzoli |
| Color | Gris RAL 7035 |
| Ejecución | Pared |
| Tipo de puerta | TRANSPARENTE |
| Número y tipo de cierres | 2 cierres clave de triángulo |
| N° módulos EN50022 | 200 (40x5) |
| Profundidad útil interna | 290 |
| Grado de protección IP | IP66 |
| Resistencia a impactos | IK10 según IEC/EN 62262 |
| Resistencia al hilo | 960°C |
| Autoextinguible según UL94 | V-0 |
| Categoría de corrosión | - |
| Temp. amb. funcionamiento | Min: -30 °C ;Max: +70 °C |
| Temp. amb. almacenamiento | Min: -50 °C ;Max: +70 °C |
| Dimensiones | 848X1058X350 mm |
| Dimensiones internas | 790X1000X290 mm |
| Peso neto | 19,15 KG |
| Carga máxima permitida | En la parte inferior: 70 kg; Superficies de montaje: 50 kg; En las puertas: 0 kg |

Las imágenes son puramente indicativas. Palazzoli se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.