

## SELECTOR METÁLICO 2 POSICIONES CON RETORNO (R-L) NO / NO+NC

42-12-BJ41 / 42-12-BJ45



Selector metálico de 2 posiciones con retorno automático derecha-izquierda (R-L), diseñado para funciones momentáneas que requieren precisión y fiabilidad. Ideal para tableros de control y maniobra industrial. Retorno por resorte a posición central tras cada acción lateral. Montaje estándar de Ø22 mm, compatible con la mayoría de paneles de control.

Modelos disponibles:

- 42-12-BJ41: con contacto NO (normalmente abierto).
- 42-12-BJ45: con contactos NO + NC (normalmente abierto + normalmente cerrado).

Este selector proporciona una solución segura y confiable para aplicaciones que requieren activación temporal, mejorando la operatividad y ergonomía del sistema.



Escanea el QR  
para comprar  
el producto  
en nuestra web.



Si necesitas más información sobre este producto, visita nuestra web [www.tascochile.cl](http://www.tascochile.cl) o contáctanos para recibir asistencia de uno de nuestros ejecutivos.



Dirección  
Av. Vicuña Mackenna 1325, Santiago, Chile.  
Calle Victoria 37, Santiago, Chile · Santa Elena  
1402, Santiago, Chile

Contacto  
+569 4268 6248 · +562 2372 7250  
[ventasweb@tascochile.cl](mailto:ventasweb@tascochile.cl)


## FICHA TÉCNICA

### SELECTOR METÁLICO 2 POSICIONES CON RETORNO NO ANU SKU: 42-12-BJ41

Diámetro de instalación	22 mm
Nivel de protección	IP40/IP65/IP66
Temperatura de trabajo	-25~+70 °C
Temperatura de almacenamiento	-40~+70 °C
Límite de altitud	≤2000 m
Tensión de aislamiento nominal	600 V
Corriente térmica convencional	10 A
Resistencia de contacto	≤50 mA
Par recomendado	0,9 Nm
Área de cableado	mínimo 1 x 0,5 mm <sup>2</sup> , máximo 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> o 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>





AUTO REINICIO  
90° DOS POSICIONES



· 42-12-BJ41: con contacto NO (normalmente abierto).

### SELECTOR METÁLICO 2 POSICIONES CON RETORNO NO+NC ANU SKU: 42-12-BJ45

Diámetro de instalación	22 mm
Nivel de protección	IP40/IP65/IP66
Temperatura de trabajo	-25~+70 °C
Temperatura de almacenamiento	-40~+70 °C
Límite de altitud	≤2000 m
Tensión de aislamiento nominal	600 V
Corriente térmica convencional	10 A
Resistencia de contacto	≤50 mA
Par recomendado	0,9 Nm
Área de cableado	mínimo 1 x 0,5 mm <sup>2</sup> , máximo 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> o 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>



AUTO REINICIO  
90° DOS POSICIONES



· 42-12-BJ45: con contactos NO + NC (normalmente abierto + normalmente cerrado).

En 2002, Tasco Chile nació con la misión de revolucionar el mercado nacional con accesorios y herrajes de alta calidad para tableros eléctricos, gracias a nuestra alianza con TASCOS LTDA, empresa brasileña, líder en Sudamérica.

Con el paso del tiempo, hemos ampliado nuestro catálogo, importando y representando a reconocidas marcas internacionales del sector eléctrico, satisfaciendo así las necesidades específicas de nuestros clientes.

Nuestra amplia gama de productos incluye:

Cerraduras para tableros y gabinetes · Automatización y control · Ferretería Eléctrica  
Tableros y Gabinetes · Conductores · Herrajes para camiones · Protecciones

Recientemente, hemos agregado productos de las prestigiosas marcas Chint, Zes Silko y Elexo, garantizando una relación precio-calidad excepcional.

Apreciamos profundamente la confianza y lealtad de nuestros clientes, clave para nuestro crecimiento sostenible y responsable. Reconocemos y valoramos el compromiso de nuestros colaboradores, quienes gracias a su talento, hacen posible nuestro objetivo: brindar la mejor experiencia de compra, ofreciendo soluciones eléctricas innovadoras y productos de alta calidad.

### NUESTRAS MARCAS REPRESENTADAS

