

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto

Contactor NC2, 225A 4P, 110KW, control 220 Vac


Código de venta

03012259011CH

Código Chint

NC2-225/4 220V 50Hz

Dimensiones



Modelo	4P
A	211
B	198
C	183
P	48
S	25
Φ	M10
f	131
M	172
H	127
L	1135



Descripción

NC2

Los contactores industriales de la serie NC permiten ser comandados mediante bobinas de corriente alterna o corriente continua, con conexión por tornillos, en distintos rangos de intensidad. permiten conectar y cortar un circuito a distancia

Maniobra de circuitos a distancia; protección de circuitos contra sobrecarga, en combinación con un relé térmico; maniobra y control de motores.

Aplicaciones:

Control y protección de motores, bombas, alumbrado, calefacciones, aire acondicionado


Características técnicas:

- Corriente: 225 A
- Tensión nominal: 690 V 50/60Hz
- Categoría de utilización: AC-4
- Voltaje máximo de trabajo: 380V
- Potencia controlada: 110kW
- Bobina: 220Va
- Sección de conductor: 95-150mm²
- Inclinación de montaje: ±5°

- Estándar: IEC/EN60947-4-1
- Protección: IP 10
- Temperatura: -5°C a +40°C
- Condición ambiental: <90%
- Altitud: <2000msnm
- Vida eléctrica: 1.200.000
- Vida mecánica: 10.000.000
- Certificaciones:



-Diagrama de conexiones:



-Links de certificaciones:

- <https://l1nq.com/w8vjZ>
- <https://encr.pw/pceh0>
- <https://l1nq.com/f2KEz>
- <https://l1nq.com/CObQg>
- <https://encr.pw/xDmAa>

Más información

Catalogo CHINT: <https://chintglobal.com/products/nc2-ac-contactor-115-800a-8-833>