

Nombre Producto

Interrupor a riel DIN 4Px16A, 15kA


Código de venta

07030416CH

Código Chint

NBP-63R 4P 16A

Dimensiones



	3P
a	54
b	89
c	79



Descripción

NBP-63R

Los dispositivos NBP-63R de Chint son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética), con alta capacidad de ruptura.


Aplicaciones:

Aplicaciones comerciales, industriales, fines de mantención.

Características técnicas:

- Corriente nominal: 4 x 16A
- Protección: IP 20 directa IP 40 en montaje
- Tensión nominal: 400Vca
- Vida mecánica: 20.000
- Poder de corte: 15000A
- Vida eléctrica: 10.000
- Frecuencia: 50Hz
- Humedad relativa: 90%
- Sección mínima: 1.5mm²
- Altitud: 2000 msnm
- Sección máxima: 25mm²
- Temperatura: -35°C a +70°C
- Polos: 4
- Estándar: IEC/ EN60947-2
- Curva propia: 6.4-9.6In

-Curva de disparo:




-Certificaciones:



-Link de certificación:

<https://l1nq.com/mFpL4>

-Diagrama de conexión:



Más información

Catalogo Chint: <https://chintglobal.com/products/nbp-63r-moulded-case-circuit->